

SEGMAN BAĞLANTILI 800 LT FİLTRE

- S9 Segman bağlantılı
- Polipropilen gövde
- Filtreleme kapasitesi 400+800 lt/dak
- EPDM Oring (VITON® isteğe bağlı)
- M8 piriç bağlantı somunları
- Filtre taşı üzerinde G 1" dişi pasolu tahliye çıkışı (Tahliye deliği delinmelidir)



SUCTION FILTERS S9 FORK COUPLING (FLOW RATE: 800 LT/MIN.)

- Fork coupling S9
- Polypropylene body
- Filtering capacity 400+800 l/min
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- M8 brass inserts
- G 1" drain thread (punctured to open) to install on drain valve

FILTROS DE ASPIRACIÓN CON ACOPLAMIENTO DE HORQUILLA S9 (CAUDAL: 800 LT/MIN.)

- Toma de horquilla S9
- Cuerpo de polipropileno
- Capacidad filtrante 400+800 l/min
- Juntas en EPDM (opcional, en VITON®)
- M8 racores de latón
- Rosca de purga G 1" que se puede abrir, para toma de grifo de descarga

KOD - CODE - CÓDIGO	F	H (mm)	Mesh	Süzgeç Cartridge - Cartucho
060025003S9	S9	42	30 Mesh	INOX
060025005S9			50 Mesh	
060025008S9			80 Mesh	

YEDEK PARÇA / SPARE PARTS / REPUESTOS

KOD CODE - CÓDIGO	Mesh	Süzgeç Cartridge Cartucho	O-Ring
06010930	30 Mesh	INOX	OR35313612
06010950	50 Mesh		
06010980	80 Mesh		
Filtre Anahtarı Filter Lock Tool Llave de filtro		O-Ring	
06002253	S9	OR3538214	OR3538214V
Tas Filter Bowl Tapa de filtro		Göbek Somunu Filter Nut Tuerca de filtro	
06002502			06002503

